



Flott downlight med 42 graders spredningsvinkel og 360 graders trinnløs gyrovipp til innendørs bruk, utført i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium eller børstet stål med glasskjerm. Effektiv integrert LED-brikke med DimToWarm 2000-2800K, og dimbar med faseavsnittdimmer eller DALI-driver (ikke Isosafe). Verktøysfri montering rett i isolasjonen. Lav innbyggingshøyde med hulldiameter på Ø83mm. Beskyttelsesklasse III, levert komplett med beskyttelsesklasse II driver (SELV). IP44.

## Lysteknikk

Direkte

LED (Ikke utskiftbar) eller LED (utskiftbar)

230V

6W

2000-2800K

Ra>92 eller Ra>95

SDCM:3

L70/B50>50.000 at Ta=25°C eller L80/B20>50.000 at Ta=25°C

Lysspredning: 36° eller Lysspredning: 42°

Energiklasse: A++

## Styring

DALI

Faseavsnitt

## Beskyttelse

Klasse II, Klasse III, IP44, Ta=25°C, CE

## Optikk

Glass gjennomsiktig

## Materialer/Overflater

Armaturhus: Aluminium

Farge: Børstet stål eller Matt hvit (RAL 9003)

Optikk: Glass

## Montering og tilkobling

Innfelling